



Nachlaufmaschine
ohne Antriebsmotor



Theoretische Batterielaufzeit
1,5 h



Betriebsspannung
24 V / 38 Ah



Scheuerbahnbreite
430 mm



Tankvolumen, Frisch- / Brauchwasser
23 / 23 l



Scheibenbürste
1 x 430 mm



Bürstendruck regulierbar
max. 40 kg



Bürstengeschwindigkeit
190 U/min

Theoretische Flächenleistung

1500 m²/h

Das grosse Tankvolumen zusammen mit seinen reduzierten Aussenmasse erlauben dieser Maschine eine grosse Autonomie und geben die Möglichkeit, auch in sehr engen Räumen zu arbeiten. Der Brauchwassertank kann durch den geeigneten Abwasserschlauch entleert werden.

Ein besonderes Element der Saugfuss. Dieses System erlaubt die komplette Drehung des Saugfuss nach rechts und nach links, deshalb kann die Trocknung auch während der Rückwärtsfahrt vorgenommen werden.

Der Führungsholm ist in der Höhe verstellbar und er kann zum Transport auf die Tanks umgelegt werden. Die Maschine kann hochkant aufgestellt werden und jeglicher Eingriff an der Bürste oder am Saugfuss ist wesentlich einfacher.

Technische Daten

Saugbahnbreite	510 mm
Antriebssteuerung	halbautomatisch
Möglicher Steigungsgrad	2 %
Motor Absaugung	340 Watt
Saugkraft / Wassersäule	95 mbar
Geräteabmessungen	
Länge	793 mm
Höhe	600 mm
Breite ohne Saugfuss	480 mm
Gewicht Maschine mit Batterien	86,5 kg
Batterieraum	
Länge	346 mm
Breite	207 mm
Höhe	210 mm
Klasse	I
Schutzklasse	IP 23
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)



FÜHRUNGSHOLM in der Höhe regulierbar.



Der **SAUGFUSS** dreht sich und erlaubt die Trocknung auch während der Rückwärtsfahrt.



Dank der Hochstellung, vollkommen einsehbare Eingriffe auf **BÜRSTE** und **SAUGFUSS**.

